

PANNEAU 85S

Les panneaux 85S sont extrêmement légers et résistants.

Ils sont utilisés en tant que supports pour les pelouses sportives, les espaces verts décoratifs, les surfaces pavées sur les toits, ainsi que les espaces verts sur toitures.

Applications

- Toits bleu-verts
- Toits-terrasses
- Sports
- Sports équestres
- Arbres urbains
- Pistes cyclables

GENERAL

Nom du produit	Panneaux 85s
Référence:	3530002 (sans cylindres capillaires, 3530003 (12 cylindres capillaires par panneau), 3530004 (24 cylindres par panneau)
Couleur	Noir
Matériau	Polypropylène
Propriétés du matériau	Résistant au gel, hydrophobe, inerte, résistant aux acides et hydrocarbures, anti-bactériologique et fongique.
Recyclé/ Vierge	Recyclé
Durée de vie	> 50 ans

En combinaison avec les cylindres capillaires, le système peut être utilisé dans les zones urbaines permettant l'atténuation des eaux pluviales, la rétention, l'infiltration, le transport et l'irrigation capillaire naturelle sans utilisation d'énergie, de pompes ou de réservoirs de stockage d'eau dans l'immeuble.



Pour Irrigation capillaire PDS-3B sera ajouté

PANNEAU 85S

Taille

Taille	710 x 710 x 85 mm (L x w x h), approx. 0,5 m ² , +/- 1%
Poids	approx. 3 kg
Couleur	Noir
Coefficient d'expansion thermique linéaire	0,0004 - 0,0008 m/m K
Ratio de vide volumétrique	> 93%
Ratio de surface perforée	> 65%
Résistance en compression (safe design strength)	600 kN/m ²
Déviati on verticale cours terme	n.a.
Equipements nécessaires (inclus)	Permaties: chacune des unités est fixée à la prochaine grâce à 2 PermaTies pour créer un ensemble stable. Démontable et réutilisable
Equipements optionnels	Cylindres capillaires (3520001) PermaLock (3510005)

Conditionnement

Emballage	Panneaux préfabriqués 6 unités en configuration 2x3, PermaTies assemblés d'usine 2,130X1,420X 85mm
dimensions d'une palette	2.130 x 1.420 x 1.150 mm (l x w x h)
Capacité d'une palette	12 panneaux x 6 unités, 72 unités, 36m ²
Poids total d'une palette	240 kg
Instructions de stockage	Eviter l'exposition directe au soleil durant un stockage prolongé
Code HS	39269097

Notes

Plus Vert toitures ne pourra pas être mis en cause en cas d'utilisation non conforme à nos préconisations. Ces dernières peuvent être obtenues en nous contactant par mail contact@plusvert-toitures.fr. Document Non contractuel. Nos produits étant en constante évolution, les informations ainsi que les produits présentés dans cette fiche produit peuvent être modifiés sans préavis. La dernière mise à jour de ce document peut être obtenue en nous contactant par mail contact@plusvert-toitures.fr